

GreenMech ArbTrak 190

Biotrituradora de 190 mm con orugas

ARB-Trak190/MT50

ESPECIFICACIONES

Capacidad

190 mm

Motor

Kubota

Potencia

50 hp

Combustible

Diesel

Sistema de trituración

Tipo Cuchillas de Disco

Velocidad de trituración

1500 rpm

Cuchillas

4

Alimentación hidráulica

Si, Vertical en "V" Hidráulico

Autorotación (turntable)

No

Control de potencia

Sistema No-Stress

Depósito de combustible

31 litros

Productividad

7 toneladas / hora

Tamaño tolva de alimentación

1200mm x 840mm

Tamaño boca de alimentación

190mm x 280mm

Defector de descarga

Rota 280°

Dimensiones de transporte

(l x an x al)

3230 x 1410 x 2612 mm

Peso

1600 kg

Potencia de sonido (LWA)

116dB(A)

Presión de sonido (LPA)

92dB(A)

Precio

A consultar

(precio sin IVA)



CARACTERÍSTICAS

Para las localizaciones más exigentes

Este modelo llega allí donde no puede llegar un camión o un tractor, siendo especialmente apreciada por ello, permitiendo triturar in situ cuantos residuos verdes necesiten.

Sistema de Disco de Cuchillas

Este revolucionario sistema dió respuesta a la gran vulnerabilidad que tenía el sistema de cuchillas tradicional, incrementando la vida útil de la misma un 600%.

Ahorro de costes

En una operación normal de

triturado, GreenMech consiguió que sólo se usara un 30% de la cuchilla. Esto significa que cuando la cuchilla pierde su filo en ese 30%, pasa al siguiente 30%, con lo que consigue que la cuchilla pueda ser reajustada dos veces antes de tener que afilarla.

Rodillos de alimentación hidráulicos

Permite que no haya movimientos laterales peligrosos a la hora de meter los troncos en la bio.



Riversa



Sedes Certificadas
Oficina Central y C.L.R.

Ctra. Cadiz, Km 195
Lomas del Puerto Cabopino
29604 Marbella, Málaga
T. 902 497 498 — F. 902 497 499

www.riversa.es