

# Aireador CONSTELLATION 50 Hz

## Productos para lagos y estanques

CARACTERÍSTICAS

Necesita una profundidad de 1 m.  
 Previene el crecimiento de algas, de los residuos del fondo y de olores desagradables mediante la aireación.  
 Recomendado para aguas poco sucias y donde queramos también dar un efecto estético.  
 Carcasa de acero inoxidable.  
 Filtro incluido para aguas sucias.  
 Motor de bajas revoluciones en baño de aceite para mayor duración y resistencia

**CONSTELLATION 1HP**

Ref:CON100

Altura chorro:

alto: 1,2 m

bajo: 0,6 m

Diámetro chorro

alto: 2,7 m

bajo: 5,4 m

Caudal (m<sup>3</sup>/h):

32,4

Voltaje a 2875rpm:

230 V

Fase :

Monofásico Amperios

a 2875rpm:

8,3

**CONSTELLATION 2HP**

Ref:CON200

Altura chorro:

alto: 1,8m

bajo: 0,6 m Diámetro

chorro

alto: 3,7 m

bajo: 7,6 m

Caudal (m<sup>3</sup>/h):

45,3

Voltaje a 2875rpm:

230 V

Fase :

Monofásico Amperios

a 2875rpm:

12,6



CARACTERÍSTICAS

**CONSTELLATION 3HP**

Ref:CON300

Altura chorro:

alto: 2,4 m

bajo: 0,9 m

Diámetro chorro

alto: 4,6 m

bajo: 9,6 m

Caudal (m<sup>3</sup>/h):

59,3

Voltaje a 2875rpm:

400 V

Fase :

Trifásico

Amperios a 2875rpm:

4

**CONSTELLATION 1HP**

Ref:CON500

Altura chorro:

alto: 2,4 m

bajo: 0,9 m

Diámetro chorro

alto: 4,6 m

bajo: 9,6 m

Caudal (m<sup>3</sup>/h):

59,3

Voltaje a 2875rpm:

400 V

Fase :

Trifásico

Amperios a 2875rpm:

4

**Precio**

A consultar (precio sin IVA)



Sedes Certificadas  
 Oficina Central y C.L.R.

Ctra. Cadiz, Km 195  
 Lomas del Puerto Cabopino  
 29604 Marbella, Málaga  
 T. 902 497 498 — F. 902 497 499

www.riversa.es