

Aireador EQUINOX 50 Hz

Productos para lagos y estanques

CARACTERÍSTICAS

Necesita una profundidad de 1 m.
 Previene el crecimiento de algas, de los residuos del fondo y de olores desagradables mediante la aireación.
 Recomendado para aguas poco sucias y donde queramos también dar un efecto estético.
 Carcasa de acero inoxidable.
 Filtro incluido para aguas sucias.
 Motor de bajas revoluciones en baño de aceite para mayor duración y resistencia

EQUINOX 1HP Ref:EQ100

Altura chorro:
 3 m
 Diámetro chorro
 10,5 m
 Caudal (m³/h):
 32,4
 Voltaje a 2875rpm:
 230 V
 Fase :
 Monofásico
 Amperios a 2875rpm:
 8,3



EQUINOX 1HP Ref:EQ100

Altura chorro:
 4 m
 Diámetro chorro
 12 m
 Caudal (m³/h):
 45,3
 Voltaje a 2875rpm:
 230 V
 Fase :
 Monofásico
 Amperios a 2875rpm:
 10,5

CARACTERÍSTICAS

EQUINOX 3HP Ref:EQ300

Altura chorro:
 4,5m
 Diámetro chorro
 17m
 Caudal (m³/h):
 59,3
 Voltaje a 2875rpm:
 400 V
 Fase :
 Trifásica
 Amperios a 2875rpm:
 3,5

EQUINOX 5HP Ref:EQ500

Altura chorro:
 5,3 m
 Diámetro chorro
 18,3 m
 Caudal (m³/h):
 59,3
 Voltaje a 2875rpm:
 400 V
 Fase :
 Trifásico
 Amperios a 2875rpm:
 3,8

Precio
 A consultar (precio sin IVA)

Acceda a www.riversa.es/recycler y conozca más sobre este sistema



Riversa



Sedes Certificadas
 Oficina Central y C.L.R.

Ctra. Cadiz, Km 195
 Lomas del Puerto Cabopino
 29604 Marbella, Málaga
 T. 902 497 498 — F. 902 497 499

www.riversa.es